



COMPAÑÍA
QUÍMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20318

CONCENTRADO ICH

DESCRIPCIÓN:

FLUIDO ESPECÍFICO PARA LA LIMPIEZA DE SISTEMAS LUBRICADOS QUE OPERAN EN CONDICIONES DE ALTA TEMPERATURA.

APLICACIONES:

Instalaciones de fluido térmico, sistemas de engrase por circulación de aceite, engranajes bajo cárter, etc.

PROPIEDADES:

Se caracteriza por su eficacia en la eliminación de residuos de naturaleza carbonosa que se adhiere a los conductos y paredes de los sistemas que habitualmente utilizan productos de base petrolífera así como a los mecanismos por ellos lubricados.
Producto de alto rendimiento y eficacia.

MODO DE EMPLEO:

La forma más habitual de empleo es adicionándolo al aceite en servicio en el porcentaje aproximado entre un 20 y un 30 % del volumen total de la instalación, previamente al cambio de aceite.
La duración del tratamiento dependerá de la naturaleza de los residuos y del tipo de instalación. (Normalmente, entre 8 y 72 horas de trabajo)
Durante el tratamiento procede revisar los filtros para evitar su posible colmatación.
Para su utilización directa rogamos nos consulten.

DATOS GENÉRICOS:

Viscosidad a 40°C.....11 cSt.
Punto de inflamación según ASTM D-92.....159
Color según ASTM D-1500.....4

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.