



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20322

D-154 F

DESCRIPCIÓN:

DESMOLDEANTE - DESLIZANTE - ANTIADHERENTE

- * Excelente para el desmoldeo de plásticos por inyección.
- * Desmoldeo de todo tipo de metales.
- * Como deslizante en guillotinas (hoja y mesa), mesas de trabajo, etc., de imprentas.
- * En carpinterías, embotelladoras, o cualquier industria, como deslizante en rodillos transportadores, mesas de trabajo, u otros elementos móviles.
- * Antiadherente de colas, barnices u otros materiales empleados normalmente en maquinaria de manipulación (encoladoras, pegadoras, plastificadoras, etc.)
- * Es muy efectivo como antiadherente de proyecciones de soldadura, aunque hay que tener en cuenta que se trata de silicona, y por lo tanto, su rechazo a las pinturas o tratamientos posteriores.
- * Protege, lubrica y abrillanta cualquier superficie.
- * No mancha ni colorea, actúa como antioxidante, y disminuye el roce en las superficies tratadas.
- * Resistente al calor y al frío, y repelente del polvo y la humedad.
- * De múltiples aplicaciones en todo tipo de industrias.

MODO DE EMPLEO:

Pulverizar la superficie a tratar.
También se puede emplear con trapo o brocha.

No utilizar en lugares donde se pinte, pues por su composición con siliconas repele la pintura.

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.