



COMPAÑÍA  
QUIMICA I.C.H.  
DE MANTENIMIENTO S.L.



**CODIGO:** 20412 (GRANEL)  
20901 (SPRAY)

**REL-20**

**DESCRIPCIÓN:**  
AFLOJATODO.

- \* Líquido de acción desblocante para todo tipo de elementos.
- \* Protege las piezas tratadas de una posterior oxidación y corrosión.
- \* Su gran fluidez permite una rápida penetración.
- \* Deja los elementos agarrotados listos para su reutilización.
- \* Penetra aún cuando las tuercas son avellanadas.
- \* Recomendado para todo tipo de industria.
- \* Se suministra en envases estándar y aerosol.
- \* No contiene ácidos ni tetracloruro de carbono.
- \* Sumamente eficaz en:
  - Tuercas y tornillos de toda clase.
  - Instrumentos de precisión.
  - Herramientas.
  - Contadores.
  - Válvulas y grifos.
  - Sirgas de freno, etc.

**MODO DE EMPLEO:**

Rociar la pieza que se desee desbloquear.  
Esperar de 5 a 30 segundos para que penetre el líquido.  
Proceder a su separación.

Para más información sobre almacenaje y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.