



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20909 **SPRAY ZINCADO EN FRIO**

DESCRIPCIÓN:

PROTECTOR ANTIOXIDANTE RICO EN ZINC.

- * Es una pintura líquida que actúa como un galvanizado.
- * Contiene una dispersión de polvo de zinc laminar de una riqueza del 98%.
- * Alta protección catódica.
- * Gran agarre sobre superficies galvanizadas o materiales ferrosos.
- * Secado rápido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Acabado:	Brillante
Vehículo:	Acrílico
Densidad:	0,95 gr./l.
Propelente:	Derivados del éter
Secado al tacto:	10 min.
Secado total:	6 horas

APLICACIONES ORIENTATIVAS:

Cordones de soldadura, estructuras metálicas, uniones de mecanizado, tuberías, portones, barandillas o cualquier otro lugar que requiera una reparación de zonas afectadas por trabajos, golpes etc.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar siempre sobre superficies desengrasadas, limpias y secas.

Agitar el envase antes de su uso.

Aplicar desde una distancia de 30 centímetros aprox.

Proyectar en capas finas.

Utilizar en lugares bien ventilados.

No fumar ni acercarse a fuentes de calor o llamas.

Para más información sobre manipulación, almacenamiento y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.