



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20449 (granel)
20904 (aerosol)

LR-91

DESCRIPCIÓN:

ACEITE LUBRICANTE Y REFRIGERANTE PARA ROSCAR Y TALADRAR.

- * Aceite mineral refinado con aditivos antioxidantes, anticorrosivos y EP.
- * Óptima combinación de lubricación y refrigeración.
- * Excelente para trabajos de roscado y taladrado.
- * Deja una capa protectora anticorrosiva.
- * Reduce el calor en su punto de origen, dejando un mejor acabado de los trabajos.
- * Efectivo en todo tipo de metales, incluido el cobre.
- * Prolonga la vida de las herramientas y permite la visión de los trabajos que se están realizando.
- * Se suministra en dos tipos diferentes de envases: bidón o aerosol.

CARACTERÍSTICAS:

- Aceite base:	Mineral Parafínico	
- Propiedad extrema presión:		
Método 4 bolas		
Carga de soldadura, kg.	500	ASTM D 2596
- Estabilidad térmica:		
Corrosión lámina de cobre	Clase 1	ASTM D 130

MODO DE EMPLEO:

Aplicar con pincel, aceitera o pulverizador directamente sobre la superficie a tratar.

Si se aplica en aerosol, pulverizar directamente sobre el punto de trabajo manteniendo el envase vertical.

Antes de utilizar, es conveniente agitar ligeramente el envase.

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.