



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20918

SPRAY LUBRICANTE LTF

DESCRIPCIÓN:

LUBRICANTE PARA CILINDROS, CADENAS, CABLES, ENGRANAJES, ETC.

- * Especialmente destinado cuando se requiera alto deslizamiento y protección.
- * Penetra y lubrica hasta las zonas más inaccesibles. Visible reducción de fricción entre elementos tratados.
- * Aplicable, por ej., en montaje y lubricación de cadenas, engranajes, levas, excéntricas.
- * Excelentes resultados en pequeños cojinetes y rodamientos y en aparatos de precisión.
- * Alarga la vida y reduce costos de mantenimiento del objeto lubricado.
- * Su color traslúcido lo hace muy valioso en lugares donde otros lubricantes coloreados pueden dar problemas.
- * Excelentes propiedades anti-desgaste y extrema presión.

CARACTERÍSTICAS:

Color:	Traslúcido
Película:	Grasa
Agente lubricante:	Dispersión concentrada de PTFE (DuPont TEFLON Trade Mark)

MODO DE EMPLEO:

Agitar el envase antes de usar.
Durante su aplicación, mantener el envase vertical.
La película de producto a depositar, debe ser lo más fina posible.
El elemento o superficie a tratar, debe estar limpio y desengrasado.

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.