



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20908

SPRAY MOLY FILM

DESCRIPCIÓN:

LUBRICANTE DE PELÍCULA SECA DE DISULFURO DE MOLIBDENO.

- * Deja película muy adherente y de alto poder lubricante.
- * Marcado poder de E.P.
- * Aplicable a altas temperaturas.
- * Magníficas propiedades antifricción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Temperatura de servicio:	-15 a 400°C
Color:	Gris
Película final:	Seca
Resistencia al agua:	Insoluble
Propiedad E.P.:	Excelente
Adherencia al metal:	Muy fuerte
Resistencia ambiente ácido:	Muy buena
Resistencia ambiente alcalino:	Muy buena

APLICACIONES ORIENTATIVAS:

Lubricación de engranajes, montajes de rodamientos, zunchos en frío.
Excéntricas y cadenas sometidas a ambientes polvorientos.
Elementos expuestos a altas temperaturas en hornos, estufas o secaderos.
Uniones roscadas, chaveteros, articulaciones y bisagras para facilitar el desmontaje.
Máquinas y útiles para trabajos duros de golpe o choque.
Trabajos en caliente. Embutición profunda y repulsado.
Elementos sometidos a grandes cargas y temperaturas de hasta 400°C.
Fábricas de cemento, papeleras.

MODO DE EMPLEO:

Limpiar y desengrasar la superficie antes de la primera aplicación.
Agitar el frasco antes de usar.
Pulverizar desde una distancia de 25/30 cm. depositando una película lo más fina posible.
Mantener siempre el frasco vertical.

Para más información sobre manipulación, almacenamiento y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.