



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20955

SPRAY GRASA-848

DESCRIPCIÓN:

LUBRICANTE PARA CADENAS, CABLES, ENGRANAJES, ETC.

- * Forma una película grasa, muy adherente y filante, que contiene MoS₂.
- * Penetra y lubrica hasta las zonas más inaccesibles.
- * Aplicable, por ej., en montaje y lubricación de cadenas, engranajes, levas, excéntricas.
- * Excelentes resultados en pequeños cojinetes y rodamientos y en aparatos de precisión.
- * En lubricación de extrema presión en máquinas herramientas, montajes, cajas de cambio, diferenciales, rodaje, articulaciones, husillos, guías, cables, etc.

CARACTERÍSTICAS:

Color:	gris
Película:	grasa
Propiedad E.P.:	excelente
Temperatura servicio:	-15 a 250 °C
Resistencia al agua:	insoluble
Adherencia a metales:	muy fuerte
Resistencia ambientes ácidos o alcalinos:	buena

MODO DE EMPLEO:

Agitar el envase antes de usar.
Durante su aplicación, mantener el envase vertical.
La película de producto a depositar, debe ser lo más fina posible.
El elemento o superficie a tratar, debe estar limpio y desengrasado.

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.