



COMPAÑÍA  
QUIMICA I.C.H.  
DE MANTENIMIENTO S.L.



**CODIGO:** 20954

**SPRAY ANTIGRIP 1400/GRASA CERAMICA**

**PROPIEDADES:**

Pasta de separación para altas temperaturas.  
Previene el agarrotamiento de las conexiones roscadas y partes de unión.  
Presenta un buen efecto separador y sellante.  
Asegura tanto un fácil montaje como desmontaje incluso cuando los componentes han estado expuestos a altas temperaturas.  
Se aplica como lubricante permanente para la lubricación de puntos con difícil acceso o que están sometidos a altas cargas específicas.

**APLICACIONES:**

- \* Lubricante de montaje para tornillos, bridas y juntas.
- \* Para componentes con cargas térmicas como tornillos de calentadores, líneas de vapor, sistemas de escape, hornos de tratamiento, etc.
- \* Lubricación de película fina, económica de uso.
- \* Intervalo de temperatura de aplicación: -20°C a +1150°C (picos de 1400°C)

**VENTAJAS:**

- \* Excelente separación.
- \* Adecuada para lubricación permanente a cargas elevadas.
- \* Previene el agarrotamiento y el gripado.
- \* Efecto lubricante inmediato.

**MODO DE EMPLEO:**

Limpie las superficies antes de la aplicación.

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.