



COMPAÑÍA  
QUIMICA I.C.H.  
DE MANTENIMIENTO S.L.



**CODIGO:** 20448

**TN-15**

**DESCRIPCIÓN:**

TALADRINA OLEAGINOSA EMULSIONABLE DE MEDIA PRESIÓN MODERADA (MILD EP).

- \* Apropriado para todo tipo de trabajo de mecanizado: fresado, torneado, roscado, serrado, etc.
- \* Contiene aditivos de Extrema Presión, antidesgaste, emulgentes y anticorrosivos.
- \* Aditivado con bactericida y fungicida.
- \* Emulsión blanca lechosa muy estable y duradera.
- \* Buena lubricación y refrigeración.
- \* Evita el ataque de los metales tratados.
- \* Acabados brillantes y perfectos.
- \* Prolonga la vida de las herramientas.
- \* Permite mayores velocidades de corte.
- \* Apto para trabajar con cobre o bronce.
- \* Evita cambios de producto innecesarios.
- \* Disminuye costes de producción.
- \* Aplicable en máquinas individuales o sistemas centralizados.

**CUMPLE LAS SIGUIENTES NORMAS y ESPECIFICACIONES:**

Aspecto	Líquido aceitoso
Color	Marrón
Emulsión final	Blanca lechosa
pH al 5%	9.5
Reserva alcalina al 5%	30 mín.
Norma DIN 51360 parte 2 al 5 %	NO CORROSION
Compatibilidad con metales no féreos (ME-07.05/6)	NO CORROSION
CATERPILLAR MG 1004-53 (estabilidad agua dura)	PASA
ESPUMA (ME-07.05/4)	PASA
MERCKOQUANT NITRIT TEST (contenido nitritos)	NO CONTIENE
ESTABILIDAD CONCENTRADO	TOTAL

**MODO DE EMPLEO:**

Diluir al 5% en agua.

Este porcentaje es orientativo, puede variar según el tipo de material a tratar o el trabajo a realizar.

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.