



COMPAÑÍA  
QUIMICA I.C.H.  
DE MANTENIMIENTO S.L.



**CODIGO:** 20420

**TOE-10**

**DESCRIPCIÓN:**

ACEITE DE CORTE SOLUBLE EN AGUA, ADITIVADO CON E.P.

- \* Excelente lubricación y refrigeración.
- \* Especial para trabajos difíciles o materiales muy duros (acero inoxidable, aluminio, titanio, etc.)
- \* Permite mecanizar piezas de cobre.
- \* Aditivos E.P. exentos de cloro.
- \* Admite mayores velocidades y avances, con óptimos resultados.
- \* Protege las piezas contra la oxidación y mejora el rendimiento de las herramientas.

**CUMPLE LAS SIGUIENTES NORMAS y ESPECIFICACIONES:**

Aspecto	Líquido aceitoso
Color	Marrón
Emulsión final	Blanca lechosa
pH al 10%	9.5
Reserva alcalina al 10%	30 mín.
Norma DIN 51360 parte 2 al 5 %	NO CORROSION
Compatibilidad con metales no féreos (ME-07.05/6)	NO CORROSION
CATERPILLAR MG 1004-53 (estabilidad agua dura)	PASA
ESPUMA (ME-07.05/4)	PASA
MERCKOQUANT NITRIT TEST (contenido nitritos)	NO CONTIENE
ESTABILIDAD CONCENTRADO	TOTAL

**MODO DE EMPLEO:**

Sierras: Diluir al 5% en agua.

Tornos, taladros, mandrinadoras, brochadoras y fresadoras: Diluir del 5 al 10% en agua.

Porcentajes orientativos. Pueden variar ligeramente según necesidad.

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.