



COMPAÑÍA  
QUIMICA I.C.H.  
DE MANTENIMIENTO S.L.



**CODIGO:** 20445      **PLASTING-ELASTIC**

**DESCRIPCIÓN:**

**PLASTIFICANTE - PROTECTOR - ANTICORROSIVO**

- \* Capa protectora impermeabilizante sobre cualquier superficie.
- \* Resiste vapores químicos, ácidos, grasas, álcalis, aceites, etc.
- \* Previene la corrosión en el hierro, acero, aluminio, cobre, bronce y en general sobre cualquier metal o aleaciones.
- \* Transparente, incoloro y sin cambios de tonalidad.
- \* Deja acabados brillantes y duraderos.
- \* Deja una capa muy dura, difícil de eliminar, pero flexible y que no se cuartea.
- \* Protege máquinas, moldes, piecerío, troqueles, etc., siempre que admitan tolerancias, ya que el producto no se puede eliminar si no es de forma mecánica.
- \* Las superficies exteriores pintadas (carteles, placas indicadoras, etc.) son protegidas eficazmente de los efectos del sol y de los agentes climatológicos.
- \* Ideal para proteger hierro fundido en bruto o pulido

**MODO DE EMPLEO:**

Aplicar por proyección, inmersión o brocha.  
Admite sucesivas capas, dejando secar entre una y otra al menos 10 minutos.

Para más información sobre almacenaje y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.