



COMPAÑÍA
QUÍMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20679

BARNIZ PELABLE

DESCRIPCIÓN:

BARNIZ PROTECTOR Y ANTICORROSIVO PELABLE.

- * No aplicar sobre plásticos ni materiales porosos.
- * De gran elasticidad.
- * Se emplea como protección temporal de superficies metálicas.
- * Piezas mecanizadas, ventanas de aluminio, acero inoxidable, herramientas, etc, son eficazmente protegidos de roces y su deterioro.
- * Fácilmente eliminable después de su utilización.

CARACTERÍSTICAS:

Aspecto: Brillante

Color: Incoloro transparente y blanco.

Olor: Característico a solvente.

Densidad: 0,9 +/- 0,02

Sólidos en volumen: 70%

Rendimiento teórico: 6-7 m² litro.

Peso específico: 1 ± 0,02 g/cc a 20°C

Secado al tacto: 1 – 2 horas a 20^a

Dilución: No se diluye

MODO DE EMPLEO:

La forma más efectiva es con brocha o pistola airless
Siempre sobre superficie limpia, seca y desengrasada.

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.