



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20422

I-320

DESCRIPCIÓN:

LIMPIADOR QUIMICO DESINCRUSTANTE.

- * Limpiador concebido para la limpieza de circuitos refrigerados o calentados por agua.
- * Disuelve los carbonatos, óxidos y demás incrustaciones sin atacar las pinturas.
- * Recomendado para limpiezas de circuitos de torres de refrigeración, calderas, tuberías, condensadores intercambiadores, contadores de agua, compresores, inyectores, etc.
- * Su fácil aplicación y rápida penetración reducen tiempo de trabajo.
- * Devuelve a los sistemas de refrigeración o calefacción su total capacidad de servicio.
- * No es necesario parar los sistemas para su aplicación.
- * Económico pues se emplea diluido con agua.
- * Contiene inhibidores de corrosión, por lo que no ataca a los metales.

MODO DE EMPLEO:

En los circuitos de refrigeración, vaciar el sumidero hasta el mínimo nivel de circulación y agregar en proporción de 1 a 8 de agua en circulación.

Dejar recircular entre 4 y 6 horas, vaciar el sistema y enjuagar con agua limpia.

Si la zona a limpiar es determinada, proceder de la misma manera por medio de una bomba suplementaria y un depósito abierto.

En circuitos de calefacción y vapor, proceder de la misma forma que en torres de refrigeración.

Si se efectúa en caliente (sistema recomendado) la temperatura no debe ser superior a los 60°C (140°F)

MUY IMPORTANTE:

En todos los casos en que se emplee este producto es obligado dejar siempre abierta la boca de hombre o válvulas de escape. Las aportaciones del producto deben ser en forma pausada para evitar reacciones violentas (espumas).

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.