



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20543

PETROCLOR

DESCRIPCIÓN:

DESENGRASANTE CONCENTRADO LIMPIADOR DE MOTORES.

- * Petroleado de motores y otras zonas grasientas.
- * Elimina grasas y restos de aceites en motores de vehículos y maquinaria pesada.
- * Perfectamente aplicable a maquinarias industriales fijas o móviles.
- * Disuelve con efectividad las salpicaduras de asfaltos y breas en las carrocerías de los vehículos.
- * No ataca a las pinturas, plásticos ni gomas.
- * No contiene ácidos ni álcalis.
- * Actúa en frío y es fácilmente eliminable con agua a presión.
- * Limpia piecerío, suelos de taller, zonas de manipulación de combustibles, etc.

MODO DE EMPLEO:

Rociador:

Puro o diluido con 6 a 10 partes de solvente.
Rociar y dejar actuar 15 minutos.
Aclarar con agua a presión.

Inmersión:

Puro o diluido con 6 a 10 partes de solvente.
Sumergir y dejar actuar 10 a 15 minutos.
Retirar y aclarar con agua a presión.

Suelos:

Puro o diluido con 4 a 8 partes de solvente.
Dejar actuar 15 minutos.
Aclarar con agua a presión.

Para más información sobre almacenaje y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.