



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20455

DECATEX

DESCRIPCIÓN:

DECAPANTE DE PINTURAS NORMALES Y BARNICES, POR INMERSIÓN.

- * Producto totalmente líquido.
- * Utilizable únicamente por inmersión.
- * Decapa pinturas y barnices acumulados sobre cualquier tipo de superficie.
- * Actúa rápida y eficazmente sin atacar las superficies tratadas.
- * Es el producto idóneo, siempre que se pueda utilizar por inmersión, por su alto rendimiento.
- * No necesita temperatura, trabaja en frío.
- * Las pinturas y barnices se ampollan, permitiendo su mejor eliminación.
- * Prolongada vida de servicio.

MODO DE EMPLEO:

Utilizar en un depósito metálico, por ej., en un bidón abierto.
Sumergir las piezas a tratar y dejar actuar entre 5 y 10 minutos.
Retirar las piezas decapadas y eliminar los restos con agua a presión.
Secar y proteger convenientemente (antioxidante, pintura, etc.).

SUGERENCIAS:

Al retirar las piezas tratadas del depósito, hacerlo suavemente para permitir que escurra el líquido y así evitar pérdidas innecesarias por evaporación.

Mantener siempre el depósito tapado.

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.