



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20456

FLOCUPINT

DESCRIPCIÓN:

FLOCULANTE PARA CABINAS DE PINTURA.

- * Evita la formación de agrupamientos de sólidos.
- * Dispersa las partículas facilitando su posterior eliminación.
- * Evita paradas y tiempos muertos por taponamientos y obstrucciones.
- * Facilita el mantenimiento y limpieza de los circuitos.
- * Gran rendimiento, incluso a bajas temperaturas.

APLICACIONES:

Trenes automáticos de pintado de piezas industriales.

Fábricas de muebles, barnizadores, lacadores, pintores profesionales.

Talleres de chapa y pintura, fábricas de muebles metálicos.

Astilleros, fábricas de automóviles, talleres de ferrocarriles.

Fábricas de calzado, restauradores, y en general, cualquier industria que utilice cortina de agua en sus procesos de pintado, barnizado o lacado.

MODO DE EMPLEO:

Debido a la gran variedad de pinturas o lacas, no es posible dar una cantidad de empleo único, pero como dato orientativo, proceder de la siguiente manera:

Agregar al agua de las cortinas entre 4 y 6 litros por cada m³ en recirculación.

Semanalmente, agregar producto en proporción al agua utilizada. Comenzar con 1 litro.

Estas cantidades pueden variar en función de la absorción de pintura o laca, por el sistema.

Se recomienda una limpieza a fondo del sistema cada 6 meses, para evitar la acumulación excesiva de residuos.

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.