



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20426

PRETOUR

DESCRIPCIÓN:

TRATAMIENTO PREVENTIVO PARA CIRCUITOS REFRIGERADOS POR AGUA.

- * Mantiene torres de enfriamiento y circuitos de agua libres de todo tipo de incrustaciones.
- * Evita las formaciones de óxidos y no permite que se adhiera a las paredes del sistema ningún agente nocivo para el mismo, manteniendo los sólidos en suspensión.
- * El rendimiento térmico del sistema es mayor y por consiguiente el ahorro de energía considerable, al igual que la durabilidad del equipo.
- * Se diluye perfectamente en agua en cualquier proporción.

MODO DE EMPLEO:

Debe usarse en circuitos ya limpios o nuevos.

En caso contrario, consultar sobre nuestros productos para proceder a su limpieza. Recomendamos I-640.

La aportación será de 10 litros por cada 1.000 litros de agua en recirculación.

El control para la adición del producto, se realizará controlando el pH del agua, de modo que este no deberá bajar de un pH de 6.

Su alto poder de dilución permite que pueda agregarse en cualquier lugar del sistema, aunque se recomienda hacerlo a través del depósito en el que actúa la bomba de recirculación.

Al aplicar el producto, tomar las medidas precautorias correspondientes a un producto ácido, por ej. Utilizar guantes y gafas.

Para más información sobre almacenaje y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.