



COMPañÍA  
QUIMICA I.C.H.  
DE MANTENIMIENTO S.L.



**CODIGO:** 20307

**C-615**

**DESCRIPCIÓN:**

DESINCRUSTANTE DE HORMIGON.

- \* Elimina fácilmente residuos de cemento y óxido que se encuentren adheridos sobre cualquier superficie.
- \* En la limpieza de chapas de encofrados o sobre camiones-hormigoneras, actúa con gran rapidez y eficacia sin atacar metales ni pinturas.
- \* Las herramientas y maquinaria de obra, recobran su aspecto natural sin esfuerzos y sin emplear sistemas violentos sobre los mismos.
- \* De fácil aplicación y eliminación.
- \* Por su alta dilución en agua, resulta muy económico.

**MUY IMPORTANTE:**

En todos los casos, la superficie a limpiar se puede impregnar previamente con agua con el fin de ahorrar producto.

Producto ácido, tomar las medidas precautorias adecuadas (guantes, gafas, etc.)

**MODO DE EMPLEO:**

Chapas de encofrados y herramientas:

Diluir con 3 partes de agua, empleando el sistema de inmersión.

Dejar actuar según suciedad y aclarar con agua.

Camiones, hormigoneras y maquinaria:

Diluir con 2-3 partes de agua.

Rociar la superficie y dejar actuar unos momentos.

Frotar con CEPILLO DE RAIZ seguido de chorro de agua a presión.

Para otras superficies (sanitarios, suelos, etc.) diluir con 4-6 partes de agua y actuar de igual manera.

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.