



COMPAÑÍA  
QUIMICA I.C.H.  
DE MANTENIMIENTO S.L.



**CODIGO:** 20308

**C-HERMETIC**

**DESCRIPCIÓN:**

ANTIPOLVO - ENDURECEDOR - IMPERMEABILIZANTE DE SUELOS DE CEMENTO U HORMIGÓN

- \* A diferencia de las pinturas, penetra en el material evitando su posterior desprendimiento.
- \* Elimina el desgaste del suelo y la acumulación de polvo provocado por tránsito de máquinas y personas.
- \* Sella y endurece pisos de hormigón, tanto viejos como nuevos.
- \* Controla la humedad existente, no permitiendo su aparición por los poros del suelo.
- \* De secado rápido con un acabado transparente - acaramelado. Bajo pedido y previa prueba, es posible colorear aunque siempre mantendrá su condición de ligera transparencia.
- \* Económico debido a su larga duración y poder de cubrición (6 - 8 m<sup>2</sup> por mano).
- \* No amarillea con el paso del tiempo.
- \* Admite retoques y posteriores aplicaciones de mantenimiento por el paso del tiempo en zonas de mucho tránsito de carretillas u otras circunstancias.

**MODO DE EMPLEO:**

En suelos nuevos pulidos, lijado previo a efectos de preparar el poro.  
En suelos nuevos sin pulir, aplicar directamente.  
En suelos viejos, desengrasar la superficie a tratar para asegurar una buena cubrición.  
Para ambos casos, consultar con n/ Dpto. Técnico sobre los productos idóneos.  
La superficie a tratar debe estar bien seca y limpia.  
Aplicar, preferentemente, dos manos, con un intervalo de 2 a 4 horas entre ambas.  
Una vez aplicada la segunda mano, dejar secar entre 8 y 12 horas.  
Aplicar con brocha, rodillo de caucho o plástico, o con pulverizador.

**IMPORTANTE:**

Cuando de aplique es necesaria una buena ventilación.  
En el momento de su aplicación es inflamable y nocivo. Contiene xileno.  
En locales cerrados, usar mascarilla.  
Cuando no se utilice, mantener el bidón cerrado.

Para más información sobre almacenaje y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.

