



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20306

C-HERMETIC-2

DESCRIPCIÓN:

IMPERMEABILIZANTE - HERMETIZADOR DE MUROS DE CONTENCIÓN Y CIMIENTOS.

- * Penetra profundamente en el hormigón y deja una película superficial de gran resistencia a cualquier tipo de agresión.
- * Evita la penetración del agua y en consecuencia la humedad interior y el deterioro de los metales y las paredes interiores, por ejemplo, en garajes y bodegas.
- * De fácil aplicación y gran rendimiento.
- * No se cuartea ni desprende, incluso en condiciones extremas.

MODO DE EMPLEO:

Fachada exterior: En muros, aplicar 2 manos con pulverizador, rodillo o brocha, dejando transcurrir 1 hora como mínimo entre una y otra. Pueden ser hasta varios meses entre ambas. En cimientos, 3 manos de igual forma.

Fachada interior: Tanto en muros como en cimientos, aplicar 2 manos de la misma manera que para la fachada exterior.

Es muy importante tener en cuenta que el producto hermetiza y por lo tanto no permite respirar a las superficies tratadas. Se debe tener en cuenta para cuando se utilice en lugares que luego no tengan suficiente ventilación para evitar condensaciones interiores.

Admite pinturas de toda clase, tanto al agua como al disolvente.

IMPORTANTE:

No aplicar sobre cemento húmedo.

Cuando se aplica, es necesaria una buena ventilación ya que en ese momento es inflamable y nocivo. Contiene xileno.

En lugares cerrados, usar mascarilla.

Cuando no se utilice, mantener el bidón cerrado.

Para más información sobre almacenaje y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.