



COMPAÑÍA  
QUÍMICA I.C.H.  
DE MANTENIMIENTO S.L.



**CODIGO:** 20308-DEC      **C-HERMETIC-DEC**

**DESCRIPCIÓN:**

ENDURECEDOR-DECORATIVO DE PARAMENTOS DE CEMENTO Y SUPERFICIES POROSAS.

**APLICACIONES:**

- \* Columnas de cemento visto.
- \* Muros exteriores o interiores de cemento.
- \* Voladizos de terrazas.
- \* Elementos decorativos en lugares públicos.
- \* Zonas de edificios a resaltar.

**PROPIEDADES:**

- \* Producto de gran resistencia y durabilidad.
- \* A diferencia de las pinturas, penetra en el elemento tratado.
- \* No se desprende ni cuartea.
- \* Formulado a base de Resinas acrílicas termoplásticas con un proceso de secado puramente físico.
- \* Aunque coloreado, el producto es transparente.
- \* Resalta el material tratado.
- \* Hermetiza al material sobre el que fue aplicado.
- \* SELLADOR, IMPERMEABILIZANTE y DECORATIVO

**MODO DE EMPLEO:**

Con rodillo de espuma o pincel.  
Pistola de aire (una vez finalizada la aplicación, limpiar la pistola con xileno)

**DATOS GENÉRICOS:**

Referentes a la resina:

Viscosidad dinámica, DIN EN ISO 3219, 23°C, 400-1.100 mPas

No volátil UN EN ISO 3251 (1g.125°C, 1h) 38,5-41,5 %

Índice de acidez, DIN EN ISO 3682, <5 mg KOI l/g, resina sólida.

Para más información sobre manipulación, almacenamiento y precauciones, consultar Ficha de Seguridad.