



COMPAÑÍA
QUIMICA I.C.H.
DE MANTENIMIENTO S.L.



CODIGO: 20450

MOLIB-60

DESCRIPCIÓN:

GRASA LUBRICANTE UNIVERSAL CON DISULFURO DE MOLIBDENO.

- * Efectivo en temperaturas extremas desde -20°C a 130°C en trabajo continuo.
- * En trabajos intermitentes resiste 160°C.
- * Resiste las altas temperaturas aún en ambientes húmedos.
- * Debidamente aditivado con antioxidantes y anticorrosivos.
- * Idóneo para órganos sometidos a cargas fuertes.
- * Resistencia al agua de lavado.
- * Aditivos ecológicamente mejorados.
- * Gran adherencia y elasticidad aún en zonas difíciles.
- * Aplicable tanto en interiores como a la intemperie.

APLICACIONES:

Maquinaria industrial, construcción, minería, marina, agricultura, automoción, ganadería, maderera, textil, etc.

Ideal para bombas de agua, hornos, cojinetes planos y de bolas, cadenas, cintas transportadoras, chasis de tractores, camiones y automóviles, superficies deslizantes, juntas cardan, y en general en engrasadores de órganos sometidos a grandes cargas a temperaturas elevadas.

FICHA TECNICA:

Color	Gris
Cargas y rellenos	Disulfuro de Molibdeno
Punto de gota IP 396	190°C
Consistencia NLGI	Grado 2
Penetración trabajada ASTM a 25°C.	280
Carga de soldadura 4-Bolas DIN 51350:4	3200
Tipo de espesante	Litio

Para mayor información sobre manipulación y precauciones, consultar Ficha de Datos de Seguridad.